RENANIA TRUST, S.L.
Pol. Ind. Can Calopa Nave 12
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
Tel. 935843185 - info@renaniarecambios.com
www.renaniatrustsl.com

CFMOTO

650MT ABS

ESPECIFICACIONES

MOTOR	
Cilindrada	649.3cc
Tipo	Bicilíndrico en paralelo, Refrigeración Líquida, 4T
Diámetro x carrera	83 X 60 mm
Relación de compresión	11.3:1
Sistema de válvulas	DOHC, 8 válvulas
Potencia máxima	52kW / 8.750rpm (70cv)
Par motor máximo	62Nw / 7.000rpm
Encendido	ECU
Arranque	Eléctrico
Alimentación	EFI - BOSCH System (38 mm)
Lubricación	Multidisco húmedo, manual
Emisiones CO_2	Certificado Euro-4
TRANSMISIÓN	
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Embrague	Multidisco húmedo, manual
BASTIDOR	
Tipo	Estructura tubular ultra ligera de acero de alta resistencia
Neumáticos delanteros	120/70-ZR17
Llantas delanteras	3.5x17 MT
Neumáticos traseros	160/60-ZR17
Llantas traseras	4.5x17 MT
SUSPENSIÓN	
Suspensión delantera	Hoquilla telescópica invertida KAYABA de 140mm de recorrido
Reglajes	Regulable
Suspensión trasera	Monoamortiguador tipo Cantilever KAYABA de 45mm de recorrido
Reglajes	Regulable
FRENOS	
Delanteros	J. JUAN - 2 Discos hidráulicos de 300mm de doble pistón
Traseros	J. JUAN - Disco hidráulico de 240mm de pistón simple
ABS	Continental ABS System
DIMENSIONES	
Longitud / Ancho / Alto	2.150 / 835 / 1.332 mm
Altura del asiento	840 mm
Distancia entre ejes	1.415 mm
Altura libre al suelo	170 mm
Radio de giro	5.4 mm
Depósito de combustible	18 l.
Depósito de aceite	1 l.
Peso en vacío	213 Kg.
Capacidad de carga	150 Kg.

NOTA IMPORTANTE: CFMOTO se reserva el derecho de ampliar, modificar o suprimir cualesquiera de las especificaciones detalladas anteriormente.

RECOMENDACIONES: CFMOTO recomienda el uso del casco y protecciones, tanto para el conductor como para el pasajero, así como medidas de seguridad y conducir con responsabilidad. Respetar la legislación y regulación vigente y el medio ambiente.